



# SOLID T8

**MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD PARA  
UNOS PROCESOS DE  
PRODUCCIÓN Y  
LOGÍSTICA FLUIDOS**

## Impresora térmica de 8 pulgadas para el uso continuo más exigente

### DESTACADOS / CARACTERÍSTICAS / ATRIBUTOS

- Manejo fácil de consumibles
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) como estándar
- Compatible con impresoras láser
- Compatible con SAP® y AS/400 (a través de PCL5 + JetCAPS y LAN-IPDS)
- Velocidad de impresión muy alta
- Carcasa robusta de metal
- Modo de ahorro de cinta

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Pegatinas, etiquetas y etiquetas hasta DIN A4.
- Operaciones de producción y logística más exigentes
- Impresión rápida justo a tiempo o procesamiento por lotes
- Uso continuo más resistente



## Unidad de Impresión

<b>Tecnología de impresión</b>	Transferencia térmica/termal directa armónica (tecnología de cabezal plano controlada por historial)
<b>Controlador</b>	MPC 8.x
<b>Velocidad de impresión</b>	hasta 406 mm/s hasta 16 inch/s
<b>Resolución</b>	300 ppp x 300 ppp
<b>Duración del cabezal</b>	Transferencia: hasta 50,000 m Directa: hasta 25,000 m
<b>Alimentación</b>	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
<b>Consumo de energía</b>	3.2A
<b>Dimensiones (WxDxH in mm)</b>	450 x 490 x 305
<b>Peso</b>	26 kg (sin opciones)
<b>Temperatura ambiente</b>	5 - 35°C
<b>Humedad relativa</b>	45 - 75 % (relativa, sin condensación)
<b>Interfaz</b>	USB, IEEE 1284 (Centronics) Ethernet-Interface 10/100 MBit, bidireccional (TCP/IP)
<b>Opcional*</b>	RS232, RS422 WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP con 64 y 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Memoria</b>	RAM: 256 MB Flash: 256 MB

## Controlador de Impresión de Alta Gama MPC 8.x

### Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, IGP/PGL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

### Emulaciones opcionales

µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, IPDS, AEA, Impresión directa de PDF\*\* (más emulaciones a solicitud)

### Códigos de barras

EAN 8, 13, 128, add on, 2/5 3-stroke Datalogic, 2/5 3-stroke Matrix, Codabar, PDF 417, Royalbar, Planet, Jetcards (HP/SAP), Code 39, 128 MSI, UPC A, E, Postnet, KIX, USPS One Code

### Códigos de barras opcionales (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (más códigos a solicitud)

### Funciones adicionales

<b>Capacidades de red</b>	estándar de autenticación IEEE 802.1X
<b>Generación inteligente de códigos de barras</b>	al vuelo en la impresora
<b>División de formato</b>	en varios subformatos mediante comandos
<b>Modo de ahorro de cinta</b>	activo a partir de 12 mm de longitud sin imprimir, para ahorrar cinta

### Funciones Opcionales

#### Gestión integrada de formularios (RFM)

Los formularios y fuentes se pueden almacenar en la memoria flash y acceder a ellos cuando sea necesario.

#### Status-Out

Da aviso de cada página correctamente impresa a través de la interfaz. Encontrará más funciones en el manual.

#### Interfaz programable GPIO (control SPS)

INTELIGENCIA INCORPORADA – permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC.

Es posible la integración de la impresora en líneas de producción, controlada por la interfaz GPIO.

Modificaciones específicas del cliente/aplicación posibles.



## Medios imprimibles


### Tamaño

Ancho	100 - 254 mm ancho imprimible 213 mm
Diámetro del rollo	máx. 210 mm (max 5000 g)
Diámetro del núcleo	1.5 / 3 / 4 Zoll (38.1 - 102 mm)
<b>Peso</b>	máx. 240 g/m <sup>2</sup>

**Grosor del papel** 0.2 - 0.9 mm

### Cinta de transferencia

<b>térmica</b>	diámetro del rollo máx. 90 mm
<b>Diámetro del núcleo</b>	1 pulgada (25.4 mm)
<b>Longitud de la cinta</b>	máx. 600 m
<b>lado recubierto</b>	interna
<b>Ancho de la cinta</b>	30 - 217 mm



## Ruta del papel

### Entrada

Continua  
Interna desde el rollo, externo, p. ej., fanfold (pliegue en abanico)  
Estándar: Sensor de brecha (transmisivo)  
Opcional: Sensor de marca negra (reflexivo)

### Salida

Soltero / Trabajo Tear-off (rasgado a mano)

### Opcional

Continua bobinador externo  
Soltero despegable, cortador (hasta 160 g/m<sup>2</sup>)  
Trabajo cortador (hasta 160 g/m<sup>2</sup>)  
cortador de energía (hasta 240 g/m<sup>2</sup>)

\* No todas las opciones de interfaz se pueden activar al mismo tiempo.  
\*\* Solo disponible con MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.1 y MPC 8.x

Las marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de las respectivas compañías. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 28.07.2023.

EMEA  
APAC

**MICROPLEX PRINTWARE AG**  
Panzerstraße 5, 26316 Varel  
Germany  
Phone: +49 4451 91370  
E-Mail: sales@microplex.de

AMER  
Canada

**MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION**  
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139  
USA  
Phone: +1 440-374-2424  
E-Mail: info@microplex-usa.com

