

SOLID 90A3

Perfekt für:

- Just-in-Time Anwendungen
- On-Demand-Druck
- Business- und Workflow-Dokumente

HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN

- Minimale Standzeiten und extrem lange Wartungsintervalle
- Nachfüllen von Toner im laufenden Betrieb
- Extrem hohe Druckgeschwindigkeit
- Flexible Ausbauoptionen der Papierzufuhr und -ablage

**HÖCHSTE PERFORMANCE
FÜR BUSINESS, LOGISTIK UND
PRODUKTION**



SOLID 90A3

Kommt es auf höchste Laserdruck-Performance an, ist der SOLID 90A3 die perfekte Wahl: Die rasante Druckgeschwindigkeit von bis zu 90 DIN-A4-Seiten pro Minute und extrem lange Wartungsintervalle prädestinieren ihn für druckintensive Business- und Logistik-Anwendungen. Face-Up-Ablage und die Optionen SPS-Control und Status Out bieten optimale Voraussetzungen für die Einbindung in Produktionslinien. Der SOLID 90A3 kombiniert ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit mit umfangreichen Möglichkeiten der Papierverarbeitung.

Druckeinheit:

Drucktechnologie	Laser, OPC Wärme-/Druckfixierung
Controller	MPC 3.6 INTEL ATOM D525, 1.8GHz
Druckgeschwindigkeit	bis zu 90 Seiten/Minute (A4) bis zu 47 Seiten/Minute (A3)
Druckauflösung	max. 600 dpi x 600 dpi
Empfohlenes monatl. Druckvolumen	bis 400.000 Seiten (A4 quer) (bei 60 Monaten Nutzungsdauer) max. 500.000 Seiten (A4 quer)
Stromversorgung	220-240 V/50 Hz
Stromaufnahme	8A
Abmessungen (BxTxH)	870 x 760 x 980 mm (ohne Display) 1080 x 810 x 1190 mm (incl. Display)
Gewicht	300 kg (ohne Optionen)
Luftfeuchtigkeit	20 - 85 % (rel., nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	10 - 30° Celsius
Schnittstellen	Seriell: USB Parallel: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface, 10/100/1000 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	RAM: 2GB Flash: 50MB

MPC 3.6 High-End Print-Controller**Emulations**

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Optional Emulations

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, AFP, Status-Out (weitere Emulationen auf Anfrage)

Barcodes

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Optional Barcodes

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (weitere Barcodes auf Anfrage)

Zusatzfunktionen

Intelligente Barcode-Generierung	Der Barcode wird vom Print Controller „on the fly“ generiert.
Format-Splitting	Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate.
Integriertes Formularmanagement	Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB großen Flash-Speicher ablegen und nach Bedarf abrufen

Optionale Zusatzfunktionen**Status-Out**

Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus.


Programmierbare GPIO-Schnittstelle (SPS-Control)

Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via GPIO-Schnittstelle. Kunden-/ anwendungsspezifische Anpassung möglich.

Alle genannten Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Alle farbig oder kursiv gedruckten Angaben sind optional. Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Datenblatt gemachten Angaben, Preise und Spezifikationen dienen nur der Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Es obliegt dem Käufer sich zu vergewissern, dass die Eigenschaften des Produkts seinen Anforderungen im Hinblick auf Installation und Betrieb erfüllen. Version 12.03.2018

**Bedruckbare Medien**

Größe	A5R* - A3W**
Formate	
Grammatur	60 bis 220 g/m ² max. 300 g/m ² (Option 3430 erforderlich)

**Papierzufuhr / -ausgabe****Zufuhr**

Kassette 1+2: 1.200 u. 800 Blatt (A4/Letter)
Kassette 3: 500 Blatt (B5R* bis A3W**)
Kassette 4: 500 Blatt (A5R* bis A3W**)

optional

bis zu 3.500 Blatt A4, B5 (3433)
bis zu 3.000 Blatt A3W - B5 (3425)
bis zu 5.000 Blatt (3430)
(jeweils 2.500 Blatt in Fach 5 und 6, 7 und 8)
A3W** - B5R* (kein Versatz)

Ausgabe

faceup / face down

optional

Finisher (3441)
3.250 Blatt, 50-Blatt-Heftung
A3 - B5R* (Versatz/Heftung)
A3W** - A5R* (kein Versatz)

Finisher mit Sattelheftung (3440)
4.000 Blatt, 100-Blatt-Heftung
A3 - B5R* (Versatz/Heftung), A3W** - A5R*
(kein Versatz) (Weitere Optionen auf Anfrage)

* R = über die kurze Seite eingezogen
**A3W = 12" x 18" (304mm x 457mm)



Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

