

SOLID 52A4

**MEJOR RENDIMIENTO
PARA LOGÍSTICA,
AUTOMOTRIZ
Y INTEGRACIÓN**

Impresora láser A4 para aplicaciones Just-in-Time

DESTACADOS / CARACTERÍSTICAS / ATRIBUTOS

- WIFI e impresión directa opcionales
- Impresión dúplex estándar
- Opciones flexibles de extensión para alimentación de papel y bandeja
- Integración completa en líneas de producción a través de GPIO / Status-out

CAMPO DE APLICACIÓN

- Salida de papel hacia arriba y hacia abajo
- Integración con comunicación bidireccional GPIO
- Tamaños de papel especiales como A6, GTL pequeño (74 x 210 mm)
- Impresión con diferentes emulaciones (PCL5, IGP, IPDS, etc.)"



Unidad de Impresión

Tecnología de impresión	Láser, OPC calor/presión
Controlador de Impresión	MPC 7.1
Velocidad de impresión	Hasta 52 páginas por minuto (A4) primera página aprox: 5.9 s
Resolución	Máx. 600 ppp x 600 ppp
Ciclo de trabajo	Hasta 50,000 páginas (A4) (basado en un período de uso de 60 meses) máx. 250,000 páginas (A4)
Alimentación	220-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía	700 W (Modo de reposo 4,2 W)
Dimensiones (WxDxH en mm)	428 x 511 x 442
Peso	26 kg (incl. consumible)
Nivel de ruido	< 57 dB (A)
Temperatura ambiente	10 - 32°C
Humedad relativa	8 - 80 % (rel., sin condensación)
Interfaz	USB 2.0, Ethernet-Interfaz, 10/100 MBit, bidireccional (TCP/IP)
Opción de fábrica	IEEE 1284 (Centronics)
Opcional	RS232, RS422 WiFi: IEEE 802.11 n/g/b, WEP con 64 y 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Memoria	RAM: 1024MB Flash: 32 GB

Controlador de impresión de alta gama MPC 7.1

Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPLII, EPL 2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

Emulaciones opcionales

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP/PGL, Labelpoint, IPDS, AEA, Impresión directa de PDF*, (más emulaciones a solicitud)

Códigos de barra

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Códigos de barra opcionales (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5, (más códigos a solicitud)

Funciones adicionales

Capacidades de red	authentication standard IEEE 802.1X
Generación inteligente de códigos de barras	sobre la marcha en la impresora
División de formato	en varios subformatos mediante comando
Gestión integrada de formularios (RFM)	Los formularios y fuentes se pueden almacenar en la memoria flash y acceder a ellos cuando sea necesario

Funciones opcionales

Status-Out

Da aviso de cada página correctamente impresa a través de la interfaz. Encontrará más funciones en el manual.

Interfaz programable GPIO (control SPS)

INTELIGENCIA INTEGRADA – Permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC. Integración en líneas de producción y control de la impresora a través de la interfaz GPIO. Es posible una adaptación específica para cada cliente / aplicación.



Medios imprimibles

Formatos	A6 to A4, formatos especiales a petición
Gramaje	60 - 203 g/m ² Dúplex 60 - 203 g/m ²

Ruta del papel

Entrada (estándar)

Casete 1: 550 hojas (Ax a A4) 75 g/m²

Salida (estándar)

550 hojas (75 g/m²)

Entrada (opcional)

Bandeja de 550 hojas (75 g/m²).
Bandeja bloqueable de 550 hojas (75 g/m²).

Hasta 4 bandejas de 550 hojas utilizables

o 3 bandejas de 550 hojas
más 1 bandeja de 2100 hojas (75 g/m²)
Base con ruedas para bandeja de 2100 hojas necesaria

Salida (opcional)

Expansor de salida de 500 hojas (75 g/m²) (hasta 3 veces)
Opción de cara arriba

Otras opciones

Espaciador (Bandeja de entrada no funcional para elevar la impresora)

Base con ruedas (solo necesaria para la bandeja de 2100 hojas)

SOLID 52A4 MICR como modelo extra disponible.

* Solo disponible con MPC 3.4, MPC 7.1 y MPC 8.x

Las marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de las respectivas compañías. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 20.11.2023.

EMEA
APAC

MICROPLEX PRINTWARE AG
Panzerstraße 5, 26316 Varel
Germany
Phone: +49 4451 91370
E-Mail: sales@microplex.de

AMER
Canada

MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139
USA
Phone: +1 440-374-2424
E-Mail: info@microplex-usa.com

