

SOLID 58E MICR

**IMPLEMENTACIÓN
FLEXIBLE,
EFECTIVIDAD DE COTOS
IMPRESIONANTE**

Impresora láser continua de 18 pulgadas económica.

DESTACADOS / CARACTERÍSTICAS / ATRIBUTOS

- Impresión de cheques con tóner MICR
- Incluye cortador y cassetes de tractor
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) estándar
- Compatible con impresoras láser y matriciales
- Compatible con SAP® y AS/400 (a través de PCL5 + JetCAPS y LAN-IPDS)
- Control perfecto a través de Status Out y GPIO (opcional).

CAMPO DE APLICACIÓN

- Impresión de documentos relevantes para la seguridad, incluyendo cheques.
- Documentos con códigos de barras 2D.
- Documentos con un ancho de material de hasta 18 pulgadas.



Unidad de Impresión

Tecnología de impresión	LED, OPC, calor / presión
Controlador de Impresión	MPC 8.x
Velocidad de impresión	hasta 58 páginas/minuto (A4 2-up) 8,6 m/min
Resolución	máx 600 ppp x 600 ppp
Ciclo de trabajo	hasta 300,000 páginas (en un periodo de uso de 60 meses, 12 x 17 inch) máx hasta 1,275,000 páginas (12 x 17")
Alimentación	230 VAC +/-10%, 50-60 Hz
Consumo de energía	7.5 A
Ruido acústico	< 55 dB (A)
Dimensiones (WxDxH en mm)	890 x 780 x 350 mm 1120 x 780 x 1160 Incluye apilador opcional
Peso	164 kg (112 kg sin opciones)
Temperatura ambiente	15 - 30 °C
Humedad relativa	25 - 55 % (rel., sin condensación)
Interfaz	USB, Ethernet-Interfaz 10/100 MBit, bidireccional (TCP/IP)
Opcional	IEEE 1284 (Centronics) RS232/RS422 WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP con 64 y 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Memoria	RAM: 256 MB Flash: 256 MB

Controlador de impresión de alta gama MPC 8.x

Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP® RFID), CUPS Raster,

Emulaciones opcionales

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP/PGL, Datamax, Labelpoint, LDC, ZPLII, EPL 2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, Impresión directa de PDF* (más emulaciones a solicitud)

Códigos de barra

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-stroke Datalogic), EAN-8, 13, 128, Interleaved 2/5 (3-stroke Matrix), Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Códigos de barra opcionales (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (más códigos a solicitud)

Funciones adicionales

Capacidades de red	estándar de autenticación IEEE 802.1X
Generación inteligente de códigos de barras	sobre la marcha en la impresora
División de formato	en varios subformatos mediante comando
Gestión integrada de formularios (RFM)	Los formularios y fuentes se pueden almacenar en la memoria flash y acceder a ellos cuando sea necesario

Funciones opcionales

Status-Out

Da aviso de cada página correctamente impresa a través de la interfaz. Encontrará más funciones en el manual.

Interfaz programable GPIO (control SPS)

INTELIGENCIA INTEGRADA – Permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC. Integración en líneas de producción y control de la impresora a través de la interfaz GPIO.

Es posible una adaptación específica para cada cliente / aplicación.



Medios imprimibles

Size

Longitud del formulario	76 - 610 mm (3" - 24")
Con apilador	178 - 432 mm (7" - 17")
Ancho del formulario	152 - 457 mm (6" - 18")
Área imprimible	432 mm (17")

Gramaje	64 - 155 g/m ²
----------------	---------------------------

Ruta del papel

Entrada

2 casetes de tractor independientes y desmontables

Salida

Parte trasera: cortador

Opcional

Apilador de 3.000 hojas

* Solo disponible con MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.1 y MPC 8.x

Las marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de las respectivas compañías. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 20.11.2023.

EMEA
APAC

MICROPLEX PRINTWARE AG
Panzerstraße 5, 26316 Varel
Germany
Phone: +49 4451 91370
E-Mail: sales@microplex.de

AMER
Canada

MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139
USA
Phone: +1 440-374-2424
E-Mail: info@microplex-usa.com

