

SOLID 52A4

**HÖCHSTE
PERFORMANCE FÜR
LOGISTIK, AUTOMOTIVE
UND INTEGRATION**

A4 Laserdrucker für Just-in-Time Anwendungen

HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN

- WLAN und PDF-Direktdruck optional
- Duplexdruck Standard
- Flexible Optionen für Papierzufuhr und -abgabe
- Volle Integration in Produktionslinien durch GPIO / Status-Out
- Unterstützt Remote-Druckerverwaltung über SOTI Connect

ANWENDUNGSBEREICHE

- Papierausgabe Face-up und Face-down
- Integration mit bi-direktionaler GPIO-Kommunikation
- Spezielle Papierformate wie A6, KLT (74 x 210 mm)
- Drucken mit verschiedenen Emulationen (PCL5, IGP, IPDS, uvm.)





Druckeinheit

Drucktechnologie	Laser, OPC
	Wärme- / Druckfixierung
Controller	MPC 7.1
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten / Minute (A4)
	Erste Seite: ca. 5,9 s
Druckauflösung	max. 600 dpi x 600 dpi
Empfohlenes monatl. Druckvolumen	Bis zu 50.000 Seiten (A4)
	(bei 60 Monaten Nutzungsdauer)
	max. 250.000 Seiten (A4)
Stromversorgung	220-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	700 W (Sleep Mode: 4,2 W)
Abmessungen (BxTxH in mm)	428 x 511 x 442
Gewicht	26 kg (inkl. Verbrauchsmaterial)
Geräusch	< 57 dB (A)
Umgebungstemperatur	10 - 32°C
Luftfeuchtigkeit	8 - 80 % (rel., nicht kondensierend)
Schnittstellen	USB
	Ethernet-Interface, 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Werksoption	IEEE 1284 (Centronics)*
Optional	RS232, RS422*
	WLAN IEEE 802.11 n/g/b, WEP mit 64 und 128 Bit,
	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Speicher	RAM: 1024 MB
	Flash: 32 GB

Bedruckbare Medien

Größe	A6 bis A4, Spezielle Formate auf Anfrage
Gewicht	60 - 203 g/m ² Duplex 60 - 203 g/m ²

Papierzufuhr / -ausgabe

Zufuhr (Standard)

Kassette 1, 550 Blatt (Ax bis A4) 75 g/m²

Papierausgabe (Standard)

550 Blatt (75 g/m²)

Papierzufuhr (optional)

550 Blatt (75 g/m²) Kassette
550 Blatt (75 g/m²) Kassette abschließbar

bis zu 4 Kassetten 550 Blatt (75 g/m²) nutzbar

oder 3 x 550 Blatt Kassette (75 g/m²)
plus 1 x 2100 Blatt Kassette (75 g/m²)
Caster Base für 2100 Blatt Kassette erforderlich

Papierausgabe (optional)

Zusatzablage 500 Blatt (75 g/m²) (bis zu 3 mal)
Face-up-Option

Andere Optionen

Spacer (Kassette ohne Funktion, dient der Erhöhung des Druckers)

Caster Base (erforderlich für 2100 Blatt Kassette)

SOLID 52A4 MICR als Sondermodell verfügbar.

MPC 7.1 High-End Print-Controller

Emulationen

MICROPLEX ID0L, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPLII, EPL 2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster, PDF Direktdruck**

Optionale Emulationen

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP/PGL, Labelpoint, IPDS, AEA (weitere Emulationen auf Anfrage)

Barcodes

Codabar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Optionale Barcodes(Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5, (weitere Barcodes auf Anfrage)

Zusatzfunktionen

Netzwerkcompatibilität

Authentifizierungsstandard nach IEEE 802.1X

Intelligente Barcode-Generierung

Der Barcode wird vom Print Controller „on the fly“ generiert.

Format-Splitting

Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate.

Integriertes Formularmanagement (RFM)

Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im Flash-Speicher ablegen und nach Bedarf abrufen

Remote Management Support

SOTI Connect (Lizenz erforderlich)

Optionale Zusatzfunktionen

Status-Out

Nach korrektem Druck einer Seite kann der Drucker u. a. eine Quittung über die Schnittstelle ausgeben. Weitere Features entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Programmierbare GPIO-Schnittstelle (SPS-Control)*

Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via GPIO-Schnittstelle. Kunden-/ anwendungsspezifische Anpassung möglich. Weitere Features entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

* Es kann jeweils nur eine dieser Optionen installiert werden

** Nur verfügbar mit MPC 3.6, MPC 7.x und MPC 8.x

Alle genannten Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Datenblatt gemachten Angaben, Preise und Spezifikationen dienen nur der Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Es obliegt dem Käufer sich zu vergewissern, dass die Eigenschaften des Produkts seinen Anforderungen im Hinblick auf Installation und Betrieb erfüllen. Version 14.11.2025

EMEA
APAC

MICROPLEX PRINTWARE AG
Panzerstraße 5, 26316 Varel
Germany
Phone: +49 4451 91370
E-Mail: sales@microplex.de

AMER
Canada

MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139
USA
Phone: +1 440-374-2424
E-Mail: info@microplex-usa.com

